

Olaf Krausenbaum
Am Hammershöfchen 15

45219 Essen Kettwig

Neuss, den 27.07.04


Fahrzeugtyp: **Mini MK II**
Fahrzeug-Ident-Nr.: **SAXXL2S1021380461**

Sehr geehrter Herr Häfner,
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen mit, daß keine technischen Bedenken gegen die Verwendung der nachstehend genannten Rad-Reifenkombination bei dem im Betreff genannten Fahrzeug bestehen.

Bereifung	175/50 R13 65P
Felgenreiße	6,00 x 13
Einpreßtiefe:	22
Kennzeichnung	6,00 x 13 x 22 RRC 105280 MNH wahlweise RRC 10456 XXX wahlweise RRC 109640 MNH
Werkstoff	Leichtmetall

Die Verwendung folgender Teile ist sicherzustellen:
2 Distanzscheiben (ca. 8 mm dick) an der Hinterachse zwischen Exzentrommel und Rad-Trommel
RYF 100170
Auf ausreichende Radabdeckung ist zu achten.
Die Freigängigkeit der Räder muß unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein, wobei eventuelle Nacharbeiten am Radhaus erforderlich sind. Die Verwendung von Schneeketten ist bei der o.g. Rad-/Reifenkombination nicht zulässig.

MG ROVER Deutschland GmbH
i.A.



Joachim Erkens