

Felgenreöße	Einpreßtiefe mm	Bereifung	St LM	Marke	Radtyp	Freigabe	Zul. Radlast kg	gültig für Fertigungsdatum von / bis	evtl. ABE-Nr.	§ 19	Auflagen				Für die folgenden alle Räder / Reifentypen zugelassen: (ABE-Nr./Typ)	
3 1/2 B x 10	30	5.20 S 10	St	Dunlop	21 A 881	A				nein	1) 4) 6)	X			6264 Mini 850 MK II	
	30	145 SR 10		Lemmerz	E 10 30	A				nein		X				6314 Mini 1000 MK II
	24			Lemmerz	T 384	A				nein		X				6390 Mini 850 MK II
	24			Dunlop	21 A 2744	A				nein		X				6391 Mini 1000 MK II
3,5 B x 10	24			Dunlop	21 A 2744	A			nein		X			6911 Mini 850 MK II		
3,5 BSL x 10	24			Rubery Owen	21 A 2744	A			nein		X			6928 Mini 1000 MK II		
4,5 J x 10	16	165/70 SR 10	St	Dunlop	918, AHT-182	T				ja	3) 5) 7) 8)	X			7730 Clubman Aust	
4,5 B x 10	19	145 SR 10	St	Borrani	R1-516	T		ab 08/73		ja	2) 3) 4)					
4 1/2 J x 10	15			Dunlop	LP 918	T			ab 10/71		ja			X		
	36			Dunlop	LP 883	T			ab 10/71		ja	1) 3) 4) 7)		X		
	18			Dunlop	LP 918	T			ab 01/73 ab 02/74	400 42	ja	1) 3) 4)				
	20			Firsat	1016	T			ab 01/73 ab 01/74	400 40	ja	2) 3) 4)				
5 J x 10 H2	15	145 SR 10 165/70 SR 10 3) 7) 5) 10)	LM	ATS	5105	T	275	ab 06/72 ab 09/73	400 13	ja	1) 3) 4) 5)	X	X	X		
				Cosmic	R2-021	T	275	ab 08/73	400 74	ja						
				Cromodora	CD 42	T	275	ab 09/72 ab 07/73	400 10	ja						
				Dunlop	LP 922	T	275	ab 02/72 ab 02/74	400 41	ja						
	15,3		St	Firsat	1019	T	260	ab 06/72 ab 01/74	400 39	ja	2) 3) 4) 5)					
	15		LM	Mille Miglia	510	T	260	ab 4/73 12/73	9) 400 50	ja						
	21			Ronal	1504.041	T	260	05/72 09/73	400 35	ja	1) 3) 4) 5)					
	15			Mairirini	510	T	260	06/77	40 154	ja	2) 3) 4) 5)					
5 J x 6	19			Wolfrace	M 510	T	275	09/77 06/78	40 205	ja	1) 3) 4) 5)					

8224/1 BL Mini MK III

7729 BL 1275 GT

9157 Innocenti 1001 und 1000

Freigabe: A = Fzg.-ABE; F = Fzg.-Hersteller; T = Bay.-TÜV

- 1) Wahlweise Schlauch/schlauchlos
- 2) Nur für Schlauchreifen
- 3) Serienmäßige Radabdeckung erforderlich
- 4) Keine Distanzscheibe
- 5) Keine Schneeketten
- 6) Bestimmte Beilagscheiben BL 21 A 1292 und Radbolzen 21 A 30 64 erforderlich
- 7) Bremstrommel hinten BL 21 A 1279, Radbolzen 21 A 1278 erforderlich
- 8) Bremstrommel vorn BL 21 A 22, Radbolzen 21 A 20 64 erforderlich
- 9) ab 06/77 ABE 40 154
- 10) Nur ET 14-19 mm, § 19 erforderlich

