

RÄDERKATALOG Teil A (ältere PKW)

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 7107 MITSUBISHI	ABE: C489	Fahrzeugtyp: A 180	Handelsbezeichnung: STARION	LZ x LK: 5 x 114.3	Stand: 16.01.93			
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM	Marke	Kennzeich- nung	ET [mm]	Last [kg]	ABE/ *PB	Abn.§19 ja/nein/ bedingt gü.ab	Einschränkungen
Felge/Achse	kw		Reifen						
A 5.50x14 VUH	114-132		195/70R14	a) ST	TOPY	O.A.	24.0 0.0	N	n4)
A 6x14 VUH	114-132		205/70R14	b) LM	TOPY	O.A.	18.0 0.0	N	n4)
A 6x15 VUH	114-132		205/70R14	a) LM	TOPY	O.A.	18.0 0.0	N	n5) x)
A 6.50x15 VUH	114-132		215/60R15	b) ST	TOPY	O.A.	18.0 0.0	N	n5) x)
T 7x16 VUH	114-132		205/55R16	x) LM	ASAHI	O.A.	18.0 0.0	N	c)
T 8x16 VUH	114-132		225/50R16	d) LM	ATIWE	U 7620 A	20.0 488.0 41096 05.86	N	12A)56B)57A)
	114-132		245/45R16	76A) LM	ATIWE	U 8611 B	11.0 488.0 41095 05.86	J	12A)23B)56B)57A)

Einschränkungen (Stichworte) zu ABE C489:

- 12A) Keine Schneeketten möglich
- 23B) Erff.Radhs.nacharb.s.Guta.
- 56B) Lt.Rf-herst.best. zul bis 230
- 57A) Ohne ABS/ASR versch.R/R-Komb.
- 76A) Radgröße nur VO zulässig

- 76B) Radgröße nur HI zulässig
- a) Tacho-Adapter 23:8
- b) Tacho-Adapt.22:8/k.Schneek.mög
- c) Reifengr.ab NgIV n.T.-Ad.22:8

(ausführliche Texte siehe Anhang)

- d) Ab Nachtrag 2
- n4) Nachtrag 0 bis 4
- n5) Ab Nachtrag 5
- x) Nur PirelliP6TL /Bridgest147VZ

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 2052 MORRIS	ABE: 6390	Fahrzeugtyp: MINI 850 MK II	Handelsbezeichnung: MINI 850 MK II	LZ x LK: 4 x 101.6	Stand: 16.01.93			
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM	Marke	Kennzeich- nung	ET [mm]	Last [kg]	ABE/ *PB	Abn.§19 ja/nein/ bedingt gü.ab	Einschränkungen
Felge/Achse	kw		Reifen						
A 3.50x10 VUH	25 -25		145R10 25 -25 5.20-10	ST DUNLOP	21 A 2744	24.0 0.0		N	74F)ACT)
T 4.50x10 VUH	25 -25		165/70R10	ST DUNLOP	21 A 881	30.0 0.0		N	
T 4.50x10 VUH	25 -25		145R10	ST LEMMERZ	E 1030	30.0 0.0		N	
				ST LEMMERZ	T 384	24.0 0.0		N	
				ST RUBERY	21 A 2744	24.0 0.0		N	
				ST DUNLOP	918 AHT-182	16.0 0.0		N	
				ST BORRANI	R1-516	19.0 0.0		J	12A)24F)ACU)LAC)
				ST DUNLOP	LP 883	36.0 0.0	08.73	J	24F)73B)74F)
				ST DUNLOP	LP 918	15.0 0.0	10.71	J	24F)74F)LAC)
				ST FIRSAT	1016	15.0 0.0	10.71	J	24F)73B)74F)
				ST KPZ	LP 918	20.0 260.0 40040		J	
				LM ATS	5105	18.0 275.0 40042	01.73	J	24F)74F)
				LM COSMIC	R2-021	22.0 275.0 40013	01.87	J	12A)24F)74F)
				LM CROMODORA	CD 42	22.0 275.0 40074		J	
				LM DUNLOP	LP 922	18.0 275.0 40010	05.73	J	
				ST FIRSAT	1019	19.0 275.0 40041	02.72	J	
				LM MAIFRINI	510	15.3 260.0 40039		J	12A)24F)73B)74F)
				LM MILLE MIG.	510	15.0 260.0 40154	04.76	J	
				LM RONAL	1504.041	15.0 260.0 40050	04.73	J	
				LM WOLFRACE	M 510	21.0 260.0 40035	04.73	J	12A)24F)74F)
						19.0 275.0 40205	09.77	J	12A)24F)73B)74F)

Einschränkungen (Stichworte) zu ABE 6390:

- 12A) Keine Schneeketten möglich
- 24F) Erff.Radabd.dch.Teileanbau
- 73B) Nur mit Schlauch, s.Rad-Guta

- 74F) keine Distanzscheiben
- ACT) Beilagscheiben/-bolzen beacht.
- ACU) Bremstrommel-Nr./Bolzen-Nr.

(ausführliche Texte siehe Anhang)

- ACX) Nur ET 14 bis 19 mm zulässig
- LAC) Br.trommel-Nr./Bolz.Nr.. erfor