

RÄDERKATALOG Teil A (ältere PKW)

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 7107 MITSUBISHI	ABE: C489	Fahrzeugtyp: A 180	Handelsbezeichnung: STARION	LZ x LK: 5 x 114.3	Stand: 16.01.93			
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM	Marke	Kennzeich- nung	ET [mm]	Last [kg]	ABE/ *PB	Abn.§19 ja/nein/ bedingt gü.ab	Einschränkungen
Felge/Achse	Reifen								
A 5.50x14 VUH	114-132 195/70R14 114-132 205/70R14	a) ST b) LM	ST TOPY	O.A.	24.0	0.0		N	n4)
A 6x14 VUH	114-132 195/70R14 114-132 205/70R14	a) ST b) LM	LM TOPY	O.A.	18.0	0.0		N	n4)
A 6x15 VUH	114-132 195/70R15-84Q M+S 114-132 215/60R15	x) ST	ST TOPY	O.A.	18.0	0.0		N	n5) x)
A 6.50x15 VUH	114-132 195/70R15-84Q M+S 114-132 215/60R15	d) LM	LM ASAHI	O.A.	18.0	0.0		N	c)
T 7x16 VUH	114-132 205/55R16 114-132 225/50R16	76A) LM 76B) LM	LM ATIWE	U 7620 A	20.0	488.0	41096 05.86	N	12A)56B)57A)
T 8x16 VUH	114-132 205/55R16 114-132 225/50R16 114-132 245/45R16	76A) LM 76B) LM	LM ATIWE	U 8611 B	11.0	488.0	41095 05.86	J	12A)23B)56B)57A)

Einschränkungen (Stichworte) zu ABE C489:

- 12A) Keine Schneeketten möglich
- 23B) Erff.Radhs.nacharb.s.Guta.
- 56B) Lt.Rf-herst.best. zul bis 230
- 57A) Ohne ABS/ASR versch.R/R-Komb.
- 76A) Radgröße nur VO zulässig

- 76B) Radgröße nur HI zulässig
- a) Tacho-Adapter 23:8
- b) Tacho-Adapt.22:8/k.Schneek.mög
- c) Reifengr.ab NgIV n.T.-Ad.22:8

(ausführliche Texte siehe Anhang)

- d) Ab Nachtrag 2
- n4) Nachtrag 0 bis 4
- n5) Ab Nachtrag 5
- x) Nur PirelliP6TL /Bridgest147VZ

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 2052 MORRIS	ABE: 6390	Fahrzeugtyp: MINI 850 MK II	Handelsbezeichnung: MINI 850 MK II	LZ x LK: 4 x 101.6	Stand: 16.01.93			
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM	Marke	Kennzeich- nung	ET [mm]	Last [kg]	ABE/ *PB	Abn.§19 ja/nein/ bedingt gü.ab	Einschränkungen
Felge/Achse	Reifen								
A 3.50x10 VUH	25 -25 145R10 25 -25 5.20-10		ST DUNLOP	21 A 2744	24.0	0.0		N	74F)ACT)
T 4.50x10 VUH	25 -25 165/70R10		ST DUNLOP	21 A 881	30.0	0.0		N	
T 4.50x10 VUH	25 -25 145R10		ST LEMMERZ	E 1030	30.0	0.0		N	
			ST LEMMERZ	T 384	24.0	0.0		N	
			ST RUBERY	21 A 2744	24.0	0.0		N	
			ST DUNLOP	918 AHT-182	16.0	0.0		N	
			ST BORRANI	R1-516	19.0	0.0		J	12A)24F)ACU)LAC)
			ST DUNLOP	LP 883	36.0	0.0	08.73	J	24F)73B)74F)
			ST DUNLOP	LP 918	15.0	0.0	10.71	J	24F)74F)LAC)
			ST FIRSAT	1016	15.0	0.0	10.71	J	24F)73B)74F)
			ST KPZ	LP 918	20.0	260.0	40040	J	
			LM ATS	5105	18.0	275.0	40042 01.73	J	24F)74F)
			LM COSMIC	R2-021	15.0	275.0	40013 01.87	J	12A)24F)74F)
			LM CROMODORA	CD 42	22.0	275.0	40074	J	
			LM DUNLOP	LP 922	18.0	275.0	40010 05.73	J	
			ST FIRSAT	1019	19.0	275.0	40041 02.72	J	
			LM MAIFRINI	510	15.3	260.0	40039	J	12A)24F)73B)74F)
			LM MILLE MIG.	510	15.0	260.0	40154 04.76	J	
			LM RONAL	1504.041	15.0	260.0	40050 04.73	J	
			LM WOLFRACE	M 510	21.0	260.0	40035 04.73	J	12A)24F)74F)
					19.0	275.0	40205 09.77	J	12A)24F)73B)74F)

Einschränkungen (Stichworte) zu ABE 6390:

- 12A) Keine Schneeketten möglich
- 24F) Erff.Radabd.dch.Teileanbau
- 73B) Nur mit Schlauch, s.Rad-Guta

- 74F) keine Distanzscheiben
- ACT) Beilagscheiben/-bolzen beacht.
- ACU) Bremstrommel-Nr./Bolzen-Nr.

(ausführliche Texte siehe Anhang)

- ACX) Nur ET 14 bis 19 mm zulässig
- LAC) Br.trommel-Nr./Bolz.Nr.. erfor