

TÜV Bayern	Fz.-Hersteller:	ABE:	Fahrzeugtyp:	Handelsbezeichnung:	LZ x LK:	Stand:																
G4-TP103	2052 MORRIS	6391	MINI 1000 MK II	MINI 1000 MK II	4 x 101.6	16.01.93																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV</td> <td rowspan="2">Felge/Achse</td> <td rowspan="2">KW</td> <td rowspan="2">Reifen</td> <td rowspan="2">LM</td> <td rowspan="2">Marke</td> <td rowspan="2">Kennzeich- nung</td> <td rowspan="2">ET</td> <td rowspan="2">Last</td> <td rowspan="2">ABE/ *PB</td> <td rowspan="2">Abn. §19 ja/nein/ bedingt</td> <td rowspan="2">Einschränkungen</td> <td colspan="2">gü.ab</td> </tr> <tr> <td>[mm]</td> <td>[kg]</td> </tr> </table>							A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV	Felge/Achse	KW	Reifen	LM	Marke	Kennzeich- nung	ET	Last	ABE/ *PB	Abn. §19 ja/nein/ bedingt	Einschränkungen	gü.ab		[mm]	[kg]
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV	Felge/Achse	KW	Reifen	LM	Marke	Kennzeich- nung													ET	Last	ABE/ *PB	Abn. §19 ja/nein/ bedingt
							[mm]	[kg]														
A	3.50x10 VUH	26 - 26	145R10	21 A 2744	24.0	0.0	30.0	0.0		N	74f)ACT)											
T	4.50x10 VUH	26 - 26	165/70R10	ST DUNLOP 21 A 881	24.0	0.0	30.0	0.0		N												
T	4.50x10 VUH	26 - 26	145R10	ST BORKANI R1-516	19.0	0.0	19.0	0.0		J	24f)738)74f)											
T	4.50x10 VUH	26 - 26	165/70R10	ST RUBERY 21 A 2744	24.0	0.0	24.0	0.0		N												
T	4.50x10 VUH	26 - 26	145R10	ST DUNLOP 918 AHT-182	16.0	0.0	16.0	0.0		N	12A)24f)ACU)LAC)											
T	5x10 VUH	26 - 26	145R10	LM ATS 5105	15.0	0.0	15.0	0.0		J	24f)74f)											
T	5x10 VUH	26 - 26	165/70R10	LM COSMIC R2-021	22.0	0.0	22.0	0.0		J	12A)24f)74f)											
T	5x10 VUH	26 - 26	145R10	LM CROMDORA CD 42	18.0	0.0	18.0	0.0		J	24f)74f)											
T	5x10 VUH	26 - 26	145R10	LM DUNLOP LP 922	19.0	0.0	19.0	0.0		J	12A)24f)738)74f)											
T	5x10 VUH	26 - 26	145R10	LM MAIFRINI 510	15.0	0.0	15.0	0.0		J	12A)24f)74f)											
T	5x10 VUH	26 - 26	145R10	LM WOLFRACE M 510	19.0	0.0	19.0	0.0		J	12A)24f)738)74f)											

Einschränkungen (Stichworte) zu ABE 6391:

12A) Keine Schneeketten möglich
 24f) Erff.Radabd.dch.Teileanbau
 73B) Nur mit Schlauch, s.Rad-guta
 74f) keine Distanzscheiben
 ACT) Belagscheiben/-bolzen beacht.
 ACU) Bremsstrommel-Nr./Bolzen-Nr.
 ACX) Nur ET 14 bis 19 mm zulässig
 LAC) Br.trommel-Nr./Bolz.Nr.. erfor

(ausführliche Texte siehe Anhang)