

| TÜV BAYERN D 4 - Typ | | Typ lt. ABE: Clubmann | ABE-Nr. 7730 | Fahrzeugh- steller: Austin-Morris | Verkaufsbezeichng. Clubmann | | Blatt AM 1000.5.01 Stand: 12.81 | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------|---|---|----------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|-------------|----|
| Felgen- größe | Ein- preß- tiefe mm | Bereifung | St oder LM | Fabrik- marke | Freigabe durch A = Fzg. ABE F = Fzg. Herst. T = TÜV Bayern | | Zul. Rad- last kg | gültig für Fer- tigungs- datum von/bis | evtl. Rad- ABE Nr. | §19 ja/ nein | Auflagen und Bemer- kungen Erkl. siehe Blatt | | |
| | | | | | Radtyp | | | | | | | | |
| 3 1/2 B x 10 | 30 | 5.20 S10 145 SR10 | St | Dunlop | 21A 881 | A | | | | nein | 1) 4) 6) | | |
| | 30 | | | Leimertz | E 1030 | A | | | | nein | | | |
| | 24 | | | Leimertz | T 384 | A | | | | nein | | | |
| | 3,5 B x 10 | | | 24 | Dunlop | 21A 2744 | A | | | | | nein | |
| | | | | 24 | Ruberg Owen | 21A 2744 | A | | | | | nein | |
| 3,5 BSLx10 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 4,5 J x 10 | 16 | 165/70 SR 10 | St | Dunlop | 918, AHT-182 | T | | | | T | 3) 5) 7) 8) | | |
| 4,5 B x 10 | 19 | 145 SR10 | St | Borrani | R1-516 | T | | ab 08.73 | | ja | 2) 3) 4) | | |
| 4 1/2 J x 10 | 15 | | | Dunlop | LP 918 | T | | ab 10.71 | | ja | 1) 3) 4) 7) | | |
| | 36 | | | Dunlop | LP 883 | T | | ab 10.71 | | ja | 1) 3) 4) 7) | | |
| | 18 | | | Dunlop | LP 918 | T | | ab 01.73 | | ja | 1) 3) 4) | | |
| | 20 | | | | | | | ab 02.74 | 40042 | | ja | 2) 3) 4) | |
| | | | | Firsat | 1016 | T | | ab 01.73 | | ja | 2) 3) 4) | | |
| | | | | | | | | ab 01.74 | 40045 | | | | |
| 5 J x 10 H2 | 15 | 145 SR10 165/70 SR 10 3) 5) 7) 10) | IM | ATS | 5105 | T | 275 | ab 06.72 | | ja | 1) 3) 4) 5) | | |
| | 22 | | | | | | | ab 09.73 | 40013 | | ja | | |
| | | | | 18 | Coemic | R2-021 | T | 275 | ab 08.73 | 40074 | | ja | |
| | | | | 19 | Cromodora | CD 42 | T | 275 | ab 09.72 | | ja | 1) 3) 4) 5) | |
| | | | | | 15,3 | | | | | ab 07.73 | 40010 | | ja |
| | | | | Dunlop | LP 922 | T | 275 | ab 02.72 | | ja | | | |
| | | | | | | | | ab 02.74 | 40041 | | | | |
| | | | St | Firsat | 1019 | T | 260 | ab 06.72 | | ja | | | |
| | | | | | | | | ab 01.74 | 40039 | | | | |
| | | | IM | | | | | | | ja | 2) 3) 4) 5) | | |
| 5 J x 10 | 15 | | | Mille Miglia | 510 | T | 260 | ab 04.73 | 9) | ja | | | |
| | | | | | | | | ab 12.73 | 40050 | | ja | | |
| | 21 | | | Ronal | 1504.041 | T | 260 | ab 05.72 | | ja | 1) 3) 4) 5) | | |
| | | | | | | | | ab 09.73 | 40035 | | ja | | |
| 15 | Maifrini | 510 | T | 260 | ab 06.77 | 40154 | ja | 2) 3) 4) 5) | | | | | |
| | | | | | | | | ab | | ja | | | |
| 5 J x 10 | 19 | | | Wolfrace | M 510 | T | 275 | ab 9.77 | | ja | 1) 3) 4) 5) | | |
| | | | | | | | | ab 06.78 | 40205 | | ja | | |

- 1) Wahlweise schlauchlos oder mit Schlauch; Ronal-Sonderräder müssen in Schlauchlos-Ausführung mit "TB" (Tubeless) gekennzeichnet sein.
- 2) Nur für Reifen mit Schlauch geeignet.
- 3) Die Verbreiterung der serienmäßigen Radabdeckungen ist erforderlich.
- 4) Distanzscheiben dürfen nicht verwendet werden.
- 5) Schneeketten können nicht verwendet werden.
- 6) Bei Verwendung der Reifen 145 SR10 sind hinten Beilagscheiben nach Teile-Nr. BL 21 A 1292 und Radbolzen Teile-Nr. 21 A 3064 erforderlich.
- 7) Nur zulässig, wenn an der Hinterachse Bremstrommeln nach Teile-Nr. BL 21 A 1279 und Radbolzen Teile-Nr. 21 A 1278 verwendet werden.
- 8) Vorderachse mit: Bremstrommel 21A22, Radbolzen 21A2064 erf..
- 9) Ab 06.77 ABE 40154.
- 10) Nur für Felgen mit Einpreßtiefe 14 - 19 mm, § 19 erforderlich.